

Planetary Mixers

ATR SERIES

MTG SERIES



80 ltr - 100 ltr



Planetenrührmaschinen ideal auch zum kneten von Teigen aller Art. Bestens geeignet als Zusatzknetmaschine für kleine bis mittlere Teigchargen. Mit mehreren Kessel für höchste Flexibilität in der Kneterei. Selbstverständlich auch zum Mischen aller Massen geeignet. Hochwertige und stabile Maschinen aus Produktion in bester Verarbeitungsqualität. Vielfach bewährte Maschinen.

Planetenrührer im Einsatz:

Planetenrührer sind im Einsatz fast den Anschlagmaschinen gleichzusetzen. Viele Konditoren benutzen sie als Allroundmaschine z.B. für alle Arten von Teigen und Massen.

Für diese Maschine gibt es viele verschiedene austauschbare Werkzeuge. Sie ist kräftiger als eine Anschlagmaschine und wird in der Produktion meist mit mehreren Kesseln benutzt, die in der Regel auf fahrbaren Wagen von der Maschine zum jeweiligen Einsatzort geschoben werden.

In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass z.B. bei Biskuitmassen in der normalen Anschlagmaschine mehr Volumen erreicht wird, als im Planetenrührer, da dieser die Masse eher zerschlägt.

Standard :

- Epoxydharz (Lackiert) malte
- Standardausrüstung Rührbesen, Palette, Knethaken
- Standardausrüstung Kessel aus Edelstahl
- 24 V
- 2 Geschwindigkeiten : 1.1 kW - 1.6 kW
- Zeitschaltuhr
- Hauptgeschwindigkeit rpm : 90 – 180
- Wischen Sie Geschwindigkeit rpm : 230 – 460

Option:

- 3 Geschwindigkeiten
- 10 (Elektronischer wandle)
- Digitale Steuerung
- Manuelle Steuerung
- Gestell in Edelstahl
- Elektrischer Kesselheber

MODEL				MTGPM 303	MTGPM 403	ATRP 403	ATRP 603	MTGPM 603	MTGPM 40V	ATRP 40V	ATRP 60V	MTGPM 60V	MTGPM 80V
Capacity	Capacité	Kapazität	Lt	30	40	40	60	60	40	40	60	60	80
Head speed	Rotation de tête	Hauptgeschwindigkeit	Rpm	55 – 110 – 200				40 – 220					
Whisk speed	Rotation de coup	Wischen Sie Geschwindigkeit	Rpm	140 – 280 - 560				100 - 520					
Width	Largeur	Breite	mm	580	610	680	680	630	610	680	680	630	750
Depth	Longueur	Länge	mm	860	880	850	850	970	880	850	850	970	1270
Height	Hauteur	Höhe	mm	1470	1500	1300	1300	1530	1500	1300	1300	1530	1600
Weight	Poids	Nettogewicht	Kg	239	244	220	230	277	244	220	230	277	370
Power	Electrique	Motorleistung	kW	0,7 - 1,1 – 1,6				2,2				3	
Voltage	Voltage	Voltage		3ph 380 V 50/60Hz				Mono Phase 220 V 50 Hz				3ph 380 V 50/60Hz	