



ATROVT

Maximum Bread Width	Durchmesser	Boule	Ø mm	450
Maximum Height of Bread	Max. zulässige Höhe des Brotes	Hauteur maxi des pains	mm	160
Slicing Thickness (must be indicated in order)	Schnittstärken	épaisseurs de tranches (precier à la commande)	mm	8-9-10-11-12-13-14-16
Width	Breite	Largeur	mm	630
Length	Tiefe	Longueur	mm	740
Heigth	Höhe	Hauteur	mm	800
Weigth	Nettogewicht	Poids	Kg	134
Power	Motorleistung	Power	kW	0,37
Electricity	Stromspannung	Puissance		
Capacity (Bread / Hour)	Kapazität (Brot / Stunde)	Capacité (Pain / heure)		400



MTSOVT

Maximum Bread Width	Durchmesser	Boule	Ø mm	450
Maximum Height of Bread	Max. zulässige Höhe des Brotes	Hauteur maxi des pains	mm	160
Slicing Thickness (must be indicated in order)	Schnittstärken	épaisseurs de tranches (precier à la commande)	mm	8-9-10-11-12-13-14-16
Width	Breite	Largeur	mm	630
Length	Tiefe	Longueur	mm	740
Heigth	Höhe	Hauteur	mm	800
Weigth	Nettogewicht	Poids	Kg	134
Power	Motorleistung	Power	kW	0,37
Electricity	Stromspannung	Puissance		
Capacity (Bread / Hour)	Kapazität (Brot / Stunde)	Capacité (Pain / heure)		400



MTSTRB



MTSBSZ



ATRRM



MTSNRM

En option

- Rostfreier Ausführung
- Teflonbeschichtete

Brotschieber ohne Werkzeug wechselbar und besonders leicht zu reinigen
 Äußerst stabile Messerrahmenkonstruktion
 Servicefreundliche Konstruktion, speziell auch für Messer- und Filzwechsel
 Auf Wunsch in rostfreier Ausführung lieferbar
 Auf Wunsch in Teflonbeschichtete Spezialmesser
 Obere und untere Messerbeölung

Stabiles Ganzstahlgehäuse
 Stromanschluss 220 Mono Phase / 380 TriPhase
 Max. zulässige Höhe des Brotes: 16 cm - 17,5 cm - 20 cm
 Schnittbreite : Ø 450 mm
 Lackiert
 Schnittstärken : 10 mm - 12 mm - 13 mm - 14,5 mm - 16 mm

Model	Modelle	Models		ATRRM	MTSNRM	MTSBSZ	MTSTRB
Maximum Bread Width	Durchmesser	Boule	Ø mm	450	450	450	450
Maximum Height of Bread	Max. zulässige Höhe des Brotes	Hauteur maxi des pains	mm	130	160	200	175
Slicing Thickness (must be indicated in order)	Schnittstärken	Epaisseurs de tranches (precier à la commande)	mm		9-10-11-12-13-14-16		
Width	Breite	Largeur	mm	630	700	700	700
Length	Tiefe	Longueur	mm	740	780	1030	1010
Heigth	Höhe	Hauteur	mm	800	1150	1150	1150
Weigth	Nettogewicht	Poids	Kg	134	160	161	165
Power	Motorleistung	Power	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Electricity	Stromspannung	Puissance		Mono-phase (220V) or tri-phase (380V) as per the request.			
Capacity (Bread / Hour)	Kapazität (Brot / Stunde)	Capacité (Pain / heure)		500	500	500	500



MTS DB



MTS DBC



ATR BC



MTS YBC

En option

- Rostfreier Ausführung
- Teflonbeschichtete

Brotschieber ohne Werkzeug wechselbar und besonders leicht zu reinigen
 Äußerst stabile Messerrahmenkonstruktion
 Servicefreundliche Konstruktion, speziell auch für Messer- und Filzwechsel
 Auf Wunsch in rostfreier Ausführung lieferbar
 Auf Wunsch in Teflonbeschichtete Spezialmesser
 Obere und untere Messerbedlung

Stabiles Ganzstahlgehäuse
 Stromanschluss 220 Mono Phase / 380 TriPhase
 Max. zulässige Höhe des Brotes: 16 cm - 17,5 cm - 20 cm
 Schnittbreite : Ø 450 mm
 Lackiert
 Schnittstärken : 10 mm - 12 mm - 13 mm - 14,5 mm - 16 mm

Model	Modelle	Models		MTS DB	MTS DBC	ATR BC Automatic	MTS YBC
Maximum Bread Width	Durchmesser	Boule	Ø mm	450	450	450	450
Maximum Height of Bread	Max. zulässige Höhe des Brotes	Hauteur maxi des pains	mm	175	200	200	200
Slicing Thickness (must be indicated in order)	Schnittstärken	épaisseurs de tranches (precier à la commande)	mm	10 – 12 – 13 – 14 – 16			
Width	Breite	Largeur	mm	630	1190	700	1750
Length	Tiefe	Longueur	mm	1070	1700	1030	1700
Heigth	Höhe	Hauteur	mm	1300	1300	1150	1300
Weigth	Nettogewicht	Poids	Kg	226	243	350	254
Power	Motorleistung	Power	kW	1	1,29	0,37	1,29
Electricity	Stromspannung	Puissance		Tri-phase 380 V 50 Hz			
Capacity (Bread / Hour)	Kapazität (Brot / Stunde)	Capacité (Pain / heure)		2000	1500	1250	2000